



IMPORTER:

YAMO SP. Z O.O.
AL. ARMII KRAJOWEJ 4A/7
50-541 WROCŁAW

WYPRODUKOWANO W CHINACH

TAŚMA ABILITE LED KLEJONA – RÓŻNE MODELE

- Importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem. (montaż powinna wykonywać osoba odpowiednio wykwalifikowana).
- Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć napięcie w sieci (wyłączyć bezpieczniki).
- Produkt nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.

RoHS



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Taśma posiada od spodu warstwę klejącą. Aby przymocować taśmę Np do ściany należy zerwać folię ochronną, a następnie przycisnąć w miejscu planowanego montażu.
2. Miejsce montażu taśmy powinno być oczyszczone i wysuszone.
3. Taśmy można łączyć ze sobą za pomocą specjalnych konektorów lub poprzez lutowanie złączy końcowych po uprzednim zdarcie warstwy wodoszczelnej.
4. W celu podłączenia zasilania najlepiej użyć konektor, który z jednej strony posiada złącze taśmy LED, a drugiej gniazdo DC 2.5mm
5. Taśmy zasilane są zasilaczami specjalnie do tego celu przeznaczonymi. Wybierając jednostkę zasilającą należy zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie jakie można podłączyć. Parametry zasilacza powinny być dobrane do rodzaju i wielkości instalacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużytego urządzenia nie wyrzucaj wraz ze zwykłymi odpadami. Zanieś je do specjalnego punktu zbierającego odpadki w celu ich utylizacji. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne. Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, a worki polietylowe (PE) wyrzuć do pojemnika na plastik.